





## INNOXEL Touchpanel RTI KX2, KX3, KX7, KX10 und CX7

Touchpanel von RTI zum Einbau in Möbel, mit speziellem INNOXEL-Einlasskasten auch in Mauerwerk und Sichtbeton. Die kabelgebundene Tischausführung CX7 kann auch unterhalb von Regal- oder Schrankböden um 180° gedreht montiert werden. Text und Bilder frei gestaltbar; Tasten (KX2 und KX3) frei programmierbar. Zur Steuerung von Licht, Storen, Einzelraumregulierung (über Temperatursensoren in Elektronikastern), Multimedia, IP-Kameras (ohne KX2), Stimmungen, Szenen, Makros usw.; Anzeige von Werten der **NOXnet**-Wetterstation, Wettervorhersagen, Webseiten (ohne KX2 und KX3).

Die Konfiguration erfolgt mit der PC-Software **Integration Designer** von RTI, mit umfangreicher Symbol-Bibliothek und Datenbanken für Multimedia-Geräte. Übertragung und Kommunikation erfolgen über Ethernet.




INNOXEL Touchpanel RTI	KX2	KX3	KX7	KX10
				
<b>Display</b>				
– Diagonale in Zoll	2,8	3,5	7	10,1
– Diagonale in cm	7,1	8,9	17,8	25,6
– Typ	TFT	TFT	TFT	TFT
– Auflösung	QVGA	WVGA	WVGA	WXGA
– Pixel	240 x 320	480 x 800	800 x 480	1280 x 800
– Farben	65'000	16,7 Mio.	65'000	65'000
<b>Touchscreen</b>	Resistiv	Resistiv	Kapazitiv Multi-Touch	Kapazitiv Multi-Touch
<b>Umgebungslichtsensor</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Näherungssensor</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Ausschaltzeit programmierbar</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Tasten, frei programmierbar</b>	12	5	0	0
<b>Anzeige NOXnet-Wetterstation</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Anzeige Wettervorhersage</b>	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Anzeige Webseiten</b>	Nein	Nein	Ja	Ja
<b>WLAN</b>	Nein	Ja, IEEE 802.11	Ja, IEEE 802.11	Ja, IEEE 802.11
<b>IP-Kameras</b>	Nein	MJPEG	MJPEG	MJPEG
<b>Video-Eingänge</b>	Keine	Keine	BNC: Composite BNC: S-Video BNC: Composite Analog Video (NTSC/PAL/SECAM)	RJ-45: HDBaseT BNC: Composite Analog Video (NTSC/PAL/SECAM)
<b>Schnittstellen</b>				
– 10/100 BaseT Ethernet	Ja	Ja	Ja	Ja
– USB	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Energieversorgung</b>				
– PoE (Power over Ethernet)	PoE (Class 2)	PoE (Class 2)	PoE (Class 3)	PoE+ (IEEE 802.3at, Class 4)
– Betrieb	1,8 W	1,6 W	4,6 W	8 W
– Stand-by	0,9 W	0,9 W	2,1 W	5 W
<b>Umgebungstemperatur</b>	0–50 °C	0–50 °C	0–50 °C	0–50 °C
<b>Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend</b>	5–95 %	5–95 %	5–95 %	5–95 %
<b>Abmessungen in mm (B x H x T)</b>				
– Aussen	117 x 112	110,5 x 149,25	217 x 151,6	285,5 x 201,2
– Ausschnitt	98 x 98	76 x 133	197 x 143	261 x 188
– Einbautiefe, ohne Kabel	39	37	36	36
– UP-Einlasskasten (Spezialgrösse)	110 x 110 x 81	109 x 166 x 71	230 x 175 x 80	293 x 222 x 81

# NOXnet – Datenblätter

INNOXEL Touchpanel RTI KX2, KX3, KX7, KX10 und CX7

INNOXEL Touchpanel RTI	KX2	KX3	KX7	KX10
				
<b>Farben</b>				
- Frontplatte	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
- Tasten	Schwarz	Schwarz	Keine Tasten	Keine Tasten
- Abdeckrahmen	Weiss Schwarz Almond Alu gebürstet	Weiss Schwarz Almond Alu gebürstet	Weiss Schwarz Almond Alu gebürstet	Weiss Schwarz Almond Alu gebürstet

## INNOXEL Touchpanel RTI CX7

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabelgebundene Tischausführung des <b>INNOXEL Touchpanel RTI KX7</b></li> <li>• Abmessungen in mm (B x H x T): 190 x 185 x 159</li> <li>• Farbe Schwarz</li> <li>• Neigung verstellbar (10 bis 90°)</li> <li>• Um 180 °gedrehte Montage unterhalb von Regal- oder Schrankböden möglich</li> <li>• Übrige Daten wie <b>INNOXEL Touchpanel RTI KX7</b></li> </ul>
---	--

## Prinzipieller Aufbau

